



BREVETTO (EP)
DEPOSITATO

MOBICLIC

SICURA, RESISTENTE, FACILE DA MONTARE E TRASPORTARE


Recinzione temporanea modulare componibile da cantiere, con basamenti in pvc ad alta visibilità o in calcestruzzo rinforzato. La recinzione è composta da pannelli di rete elettrosaldata, con maglie a forma rettangolare, montabili singolarmente con sistema ad incastro su pali in acciaio profilato zincato a caldo. Su ogni palo si innestano due pannelli assicurati tra loro ed al palo da un fermo con funzione antintrusione ed antieffrazione. I fili longitudinali e trasversali della rete sono in acciaio zincato a caldo allo scopo di contrastare la corrosione indotta dagli agenti atmosferici. I pannelli della rete presentano 3 pieghe orizzontali che ne rafforzano la struttura e sono forniti di punte anticavalamento sul margine superiore. Il sistema di recinzione provvisoria viene prodotto anche con protezione a polvere epossidica di color arancione ad elevata visibilità e lunga durata. I pannelli ed i pali della recinzione **Mobiclic** sono commercializzati in colli da 60 pezzi ciascuno.

H cm	L cm	pannello kg	dim. maglie cm	ø filo zinc. mm	ø palo mm
175	240	5,50	10x23	3,80	42,00

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

proprietà generali	valore	unità di misura	rif. norme
carico max rottura unitario filo	600-800*	N/mm ²	UNI-EN 10223-4
resistenza punti saldatura filo/filo	≥ 2750	N	ASTM. A 185-06
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
spessore rivestimento filo zincato	~13	µm	-
tolleranza lunghezza pannello	-0/+1	%	UNI-EN 10223-7
tolleranza Ø filo zincato	±0,06	mm	UNI-EN 10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete



accessori	cm	peso kg ca.
palo in acciaio zincato a caldo DZ 275	200	4,2
anelli di bloccaggio e distanziatori zincati	-	-
basamento in calcestruzzo rinforzato	70x19x14,5	30
basamento in pvc ad alta visibilità	65x24x12	30



Grazie alla semplicità dei pali autoportanti ad incastro, i pannelli possono essere montati con estrema facilità anche da una sola persona.



Un pallet da 60 pannelli e uno con 60 pali occupano appena 3 m cubi di spazio e sono perfettamente sovrapponibili.



Completo dei relativi pali e basamenti in cemento o PVC, la recinzione **MOBICLIC** consente di ottimizzare l'occupazione di spazio a pieno carico, con notevole riduzione dei costi trasporto.