

VOCE DI CAPITOLATO -- FILO ZINCATO COMMERCIALE

Fornitura di filo d'acciaio zincato a caldo secondo la norma UNI-EN 10244-2 tipo Cavatorta (o equivalente), fornito in matasse calibrate di peso predeterminato. Impiego rivolto principalmente ai settori agricolo, edile e industriale. Prodotto conforme ai requisiti CAM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Materiale: acciaio per trafilatura.
- Zincatura: zincatura a caldo secondo UNI-EN 10244-2.
- Diametri disponibili: da \varnothing 0,60 mm a \varnothing 7,50 mm (JDP 1-26).
- Carico di rottura unitario fili: 450-550 N/mm².
- Spessore rivestimento zincato: da \geq 2,8 μ m (fili piccoli) a \geq 11,3 μ m (fili grandi).
- Tipologie disponibili: matasse per uso agricolo/edile; colli rosettati o bobinati spira su spira per uso industriale.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI-EN 10244-2	Rivestimenti di zinco o di leghe di zinco
UNI-EN 1179	Zinco e leghe di zinco - Zinco primario
UNI-EN 10218-2	Dimensioni e tolleranze dei fili

APPLICAZIONI

Legature, recinzioni agricole e industriali, reti elettrosaldate, armature edili, carpenteria metallica, giardinaggio, opere di sostegno.